



VAN MEDEVOORT

PA460s

Amplificatore finale stereo



Caratteristiche : 300 Watt stereo musicali
pilota qualsiasi sistema di diffusori commerciali
elevato fattore di smorzamento, bassa distorsione
tecnologia UcD classe "D"
elevate performance musicali
connettori di ingresso XLR e RCA gold plated
circuiti di protezione e muting
controllo remoto accensione / spegnimento via DC bus
finitura silver/nero

L'amplificatore finale Van Medevoort PA460s è costruito con stadi di potenza bilanciati in classe "D", estremamente veloci e a bassa distorsione, pilotati da una generosa sezione di alimentazione. I vostri diffusori forniranno la migliore qualità musicale con qualsiasi tipo di musica. Solo la migliore componentistica audiophile è usata per la costruzione all'interno di un cabinet estremamente solido ed esteticamente piacevole come il preamplificatore vM CA460. L'amplificatore può essere comandato in remoto attraverso il bus DC a 12volt dei preamplificatori vM.

Specifiche tecniche :	potenza nominale	> 2x 300 Watt / 6 Ohms
	potenza RMS	> 2x 200 Watt / 6 Ohms
	fattore di smorzamento	200 - 500
	impedenza ingresso	100 kOhms
	livello d'ingresso	1,5 V / 300 watt
	distorsione	< 0,01 % / 1 - 40.000 Hz
	rapporto S / R	> 100 dB
	ingressi / connettori	2 / XLR + RCA (selezionabili)
	uscite / connettori	2 / 5 way binding posts
	tensione di rete	115-230 Volt / 50-60 Hz
	consumo	6 / 21-400 Watt stb/min-max
	peso	12,5 kg
	dimensioni (compresi piedini)	434 x 102 x 400 mm