

CANTICO

Listino prezzi al pubblico
IVA 21% compresa
valido dal 1° maggio 2012

CX8 monitor

(coppia) **3.390,-**

Diffusore da stand ad elevata efficienza. Utilizza un altoparlante coassiale con woofer da 20 cm e driver a compressione da 3,5 cm. Costruzione complessa in MDF e legno massello, assemblato a mano, cablaggio in filo Litz Cardas, morsettiera Cardas, tutto Made in Italy. Potenza supportata nominale : 200 W; risposta in frequenza 50Hz-20kHz; efficienza 93 dB/1W/1m @ 8ohm; finitura in legno massello ciliegio : altre essenze a richiesta con sovrapprezzo; dimensioni (cm) 31,5L x 35,5P x 45H; peso 18,6 kg cad.

versione NEO : altoparlante con magneti in neodimio, componentistica crossover Mundorf, controllo elettrosmog CreaktivSystems, morsettiera Cardas copper (coppia) € 4.950,-

CX8 2012

(coppia) **7.790,-**

Diffusore da pavimento ad elevata efficienza. Utilizza un altoparlante coassiale con woofer da 20 cm e driver a compressione da 3,5 cm, coadiuvati per la risposta in basso da un secondo woofer da 20 cm. Costruzione complessa in MDF e legno massello, assemblato a mano, cablaggio in filo Litz Cardas, morsettiera Cardas, tutto Made in Italy. Top in alluminio fresato, base in acciaio con 3 punte regolabili. Potenza supportata nominale : 400 W; risposta in frequenza 40Hz-20kHz; efficienza 94 dB/1W/1m @ 8ohm; finitura in legno massello ciliegio : altre essenze a richiesta con sovrapprezzo; dimensioni (cm) 32L x 38P x 120H; peso 62 kg cad.

versione NEO : altoparlante con magneti in neodimio, componentistica crossover Mundorf, controllo elettrosmog CreaktivSystems, morsettiera Cardas copper (coppia) € 9.930,-

CX15

(coppia) **32.700,-**

Diffusore da pavimento a tre vie e tre altoparlanti ad elevata efficienza: utilizza un woofer da 38 cm coassiale ad un driver a compressione da 7,5 cm, la risposta è estesa fino all'ultrasonico da un supertweeter a magneti in AlNiCo. Elevato volume di carico, forma asimmetrica del mobile, estrema rigidità e robustezza del cabinet, assicurano una notevole estensione e velocità della risposta eliminando sul nascere qualsivoglia colorazione.

Crossover privo di resistenze e di celle di equalizzazione, l'attenuazione delle due vie superiori è realizzata con una serie di trasformatori ad ampia banda passante regolabili a passi di 1dB : possibile una bi/triamplificazione priva di crossover elettronico anche con amplificatori di diverso guadagno.

Potenza supportata nominale : 600 W; risposta in frequenza 30Hz-35kHz; efficienza 99 dB/1W/1m @ 8ohm; finitura lacca nera "piano" e legno laccato lucido : altre finiture a richiesta con sovrapprezzo; dimensioni (cm) 50L x 59P x 133H; peso 100 kg cad.

Basic Loudspeaker Cable 3,0 mt.

(coppia) **449,-**

Cavi a 12 conduttori multifilari in rame OFC, sezione totale 4,1 mmq, non schermato.
Lunghezza standard 3 mt terminato con banane GHT. Altre misure e terminazioni a richiesta

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
Descrizioni, caratteristiche e prezzi soggetti a variazioni senza preavviso

AudioMondo - Viale Tiberina, 75 - 06059 Todi (PG)
Tel. / fax 075 8948087 - info@audiomondo.com
www.audiomondo.com