



# VM PA471

Amplificatore finale monofonico



Caratteristiche :      450 Watt musicali  
piloti qualsiasi sistema di diffusori commerciali  
elevato fattore di smorzamento, bassa distorsione  
eccellente risposta ai transienti  
elevate performance musicali  
connettori di ingresso XLR e RCA gold plated  
circuiti di protezione e muting  
controllo remoto accensione / spegnimento via DC bus  
finitura silver/nero

L'amplificatore finale **Van Medevoort VM PA471** è costruito con stadi di potenza in classe "A" dinamica, estremamente veloci e a bassa distorsione, pilotati da una generosa sezione di alimentazione. I vostri diffusori forniranno la migliore qualità musicale con qualsiasi tipo di musica. Solo la migliore componentistica audiophile è usata per la costruzione all'interno di un cabinet estremamente solido ed esteticamente piacevole come il preamplificatore **VM CA470**. L'amplificatore può essere comandato in remoto attraverso il bus DC a 12volt dei preamplificatori **VM**.

|                       |                               |                               |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Specifiche tecniche : | potenza nominale              | > 1x 450 Watt / 8 Ohms        |
|                       | potenza RMS                   | > 1x 320 Watt / 8 Ohms        |
|                       | fattore di smorzamento        | 1200 - 1500                   |
|                       | impedenza ingresso            | 100 kOhms                     |
|                       | livello d'ingresso            | 1,5 V / 450 watt              |
|                       | distorsione                   | < 0,002 % / 1 - 100.000 Hz    |
|                       | rapporto S / R                | > 106 dB                      |
|                       | ingressi / connettori         | 2 / XLR + RCA (selezionabili) |
|                       | uscite / connettori           | 1 / 5 way binding posts       |
|                       | tensione di rete              | 230 Volt / 50 Hz              |
|                       | consumo                       | 5 / 60-550 Watt stb/min-max   |
|                       | peso                          | 14 kg                         |
|                       | dimensioni (compresi piedini) | 434 x 102 x 410 mm            |