



vm PH360

Preamplificatore phono MM/MC



Caratteristiche :
 preamplificatore phono stereo RIAA
 per testine MM e MC
 guadagno e impedenza d'ingresso selezionabili
 eccellente risposta ai transienti
 relais gold plated nei circuiti di selezione ingressi
 cablaggio interno in argento
 finitura silver/nero

Il preamplificatore phono stereo **Van Medevoort vm PH360** è costruito con stadi di linea di classe "A" discreti molto veloci. Completamente simmetrico e doppio differenziale progettato con semiconduttori bipolari. Con le uscite bilanciate **XLR**, questo gestisce la connessione ottimale tra la testina e il preamplificatore, ma anche una qualità di riproduzione molto musicale per ogni tipo di musica. Con il jazz, il pop e la classica questo si traduce in una dinamica, concentrazione e spaziosità estremamente realistiche. L'impedenza di ingresso e l'amplificazione sono impostabili tramite interruttori frontali. Il cabinet è estremamente robusto e costruito con una bella finitura. Internamente provvisto di alimentatore stabilizzato per il collegamento diretto alla rete.

Specifiche tecniche :	numero di canali	2
	impedenza d'ingresso MC / MM	100 – 1000 / 10 – 100 Ohms / 47 kOhms
	voltaggio ingressi	0,3 mV / 3,0 V – 1kHz
	RIAA	< 0,3 dB
	rapporto S / R	- 83dB / -93 dB
	banda passante	1Hz – 100 kHz
	separazione canali	> 91 dB
	guadagno	60 dB / 40 dB – 1 kHz
	filtro subsonico	6 Hz / -3dB
	tensione di rete	115-230 Volt / 50-60 Hz
	consumo	25 Watt
	peso	8,5 kg
	dimensioni (compresi piedini)	434 x 102 x 395 mm